

MULTIBANQUE XL

PROTECTION BANCAIRE



- ▶ Centrale transmetteuse RTC et IP
- ▶ Capacité maxi de 120 entrées et 40 sorties
- ▶ Modules déportés sur le BUS UTR (8 entrées / 2 sorties)
- ▶ Fonctions bancaires intégrées (SAS - retardateur - ouvrants...)
- ▶ Réception sur frontaux multiprotocoles type F1 - Horizon - Megalarme
- ▶ Asservissements audio et vidéosurveillance
- ▶ Gestion contrôle d'accès par badge et/ou code
- ▶ Solution très économique

MultiBanque XL est une centrale transmetteuse spécialement adaptée aux protections très exigeantes du monde bancaire nécessitant une gestion pointue de la sécurité. MultiBanque XL est totalement autonome ou télé-gérable via PC localement ou à distance à partir d'un logiciel convivial sous environnement Windows® avec accès sécurisés.

Prête à Poser

MultiBanque XL est une centrale prête à poser répondant à plus de 80 % des configurations d'agences bancaires et intègre de base :

- ▶ 16 entrées
- ▶ 10 sorties
- ▶ 1 clavier
- ▶ 1 BUS type RS485.
- ▶ La transmission TCP/IP
- ▶ La transmission RTC
- ▶ La levée de doute audio
1 micro

Évolutive

MultiBanque XL est évolutive et permet via des cartes d'extension jusqu'à :

- ▶ 120 entrées
- ▶ 40 sorties
- ▶ 8 claviers
- ▶ 8 lecteurs
- ▶ 9 coffres
- ▶ 4 micros écoute indépendant
- ▶ 1 carte diffuseur vocale 64 messages

Contrôle d'Accès et SAS

MultiBanque XL permet de gérer de façon automatique les procédures

d'accès de 2 à 8 portes par site en intégrant la gestion de pupitres de commande, de boutons d'appel et d'interphonie.

Prise en charge de tous types de lecteurs de badges (Mifare, Desfire, biométrique...).

Transmission - Levée de Doute

MultiBanque peut asservir tout système vidéo via contact sec ou protocole.

MultiBanque XL répond aux exigences de transmission rencontrés dans le monde bancaire, et intègre de base une transmission TCP/IP et un module RTC avec levée de doute audio pouvant aller jusqu'à 4 micros.

En réception, MultiBanque XL est compatible avec les frontaux multiprotocoles déjà installés chez la plupart des télé-surveilleurs (F1 - Horizon - Megalarme).

Caractéristiques Techniques

- ▶ Coffret alimenté auto-protégé.
- ▶ Dimensions : 420x370x150 mm.
- ▶ Emplacement batterie 12V/25Ah.
- ▶ Chargeur 12V/7A.
- ▶ Consommation de base : 400 mA.



Bloqueur



Boîtier Interphonie